
## モデル部品図面





#### パッケージ内容






360°オールインワン True HEPAフィルタ



ユーザーマニュアル

## 設置場所




TV、ラジオおよびその他電子製品から30~45cm以上離して置いて ください。

特定の電子機器からの干渉により製品が誤作動を起こす場合があ ります

空気の流れを最適化するために壁からの距離を30~45cmに維持し

直射日光を避け、室内に保管してください。 直射日光は製品の誤作動や故障の原因になります。 固くて平らな厚い地面に設置してください。 床が薄いと傾きや騒音、振動の原因になります。

## 4段階の空気浄化作用 4 PlasmaWave®技術





てください。

- 1. 本体を逆さまにします。
- 本体下段のつまみをつかんで逆時計回りに 回した後、フィルターカバーを引っ張り出 します。
- 本体内部に取り付けられたフィルターから 保護ビニールを取り除きます。
- フィルターの上部が下を向くようにして本 体下段にしっかりと挿し込んで取り付けま す。フィルター上部の入り口が見えるよう にし、フィルター下部はしっかりと固定し
- フィルター設置後、つまみを時計回りに回 してフィルターカバーを閉めます。
- 本体をまっすぐ立ててから再び作動させま




## メンテナンス

## フィルターを交換する時期 🕗

フィルター	ランプ	メンテナンス時期	交換時期		
360°オールインワ ンTrue HEPAフィル ター	チェックフィルター	14日に1度洗浄	約12か月		

- ・フィルター交換LEDランプがついたらオールインワン・True HEPAフィルターを交換する時期です。
- フィルターの交換周期はご使用の環境に応じて変動することがあります。

## 操作パネル



#### 01. フィルター交換ランプ

LEDランプでフィルターを交換する時期をお知らせ します。

#### 02. フィルター再設定ボタン

**02. ノイルダー再設を小ダン** 360°オールインワン・True HEPAフィルターの交換 後、針金クリップのような小さな物を使ってフィノ ター再設定ボタンを5秒以上、フィルター交換ラン プが消えるまで長押しします。

#### 03. 自動モードボタン

初回起動時、本体は基本的にPlasmaWave®がオンになった自動モードに設定されています。

自動モードでは室内の空気の質に応じてファンの 速度を自動で調整します。空気の質がよければファンの速度が低速に、普通なら中速に、悪ければ 高速に調整されます。

三色のLEDランプが空気の質を三段階に分けて表

赤色(悪い)、黄色(普通)、青色(良い)

#### 04. 空気モニター

モードがオンになると空気モニターが点灯 スリープモードか しなくなります。

#### 05. スリープモードボタン

- ファンの速度が自動で最低速('低速'よりも低い 速度)に設定されて、ほぼ無音になります。
- スリープモードがオンになるとPlasmaWave®が オフになりますが、またオンにすることもできま

**06. PlasmaWave®ボタン** PlasmaWave®のオン/オフを行います。 装置の作 PlasmaWave®のオク/オフを行います。 装画の作動中に小さくきしむ音やウィーンという音がすることがあります。この音は粒子がPlasmaWave®を通過するときに鳴る音であり、正常な現象ですので製品の故障ではありません。この機能をオンまたはオフにするには電源が入っている状態でPlasmaWave®が入ったが開いてくます。 PlasmaWave®ボタンを押してください。

#### 07. ファン谏度

現在のファンの速度を表示します。

・ ファンは矢印ボタンを使用してお好みの速度に 設定できます。ファンの速度は次の順序で変更 されます。: 自動・低速・中速・高速・自動



#### 08 雷源ボタン

電源のオン/オフを行います。電源を入れて30秒間 は空気モニターが青色、黄色、赤色に変わります。

スマートセンサーが約4分かけて周囲の空気の 質を感知した後、正常な作動が始まります。

## フィルター交換





#### フィルターの寿命を再設定:

3イルメール分子のと特徴と 360°オールインワン・True HEPAフィルタ ーの交換後、針金クリップのような小さな 物を使ってフィルター再設定ボタンを 5 秒 以上、フィルター交換ランプが消えるまで 長押しします。

## 掃除・管理

フィルターを掃除する:

### 外部および内部の掃除:





真空掃除機や柔らかいブラシで掃除してくださ

- プレフィルターのみ掃除してください。
- このフィルターを洗うことはできません。
- フィルターのお手入れの周期は空気の質によって変わることがあります。

常温の水で濡らした柔らかいふきんで拭きます。 その後、清潔で乾いた布で拭いてください。 本体を逆さまにした後フィルターカバーを外し、 真空掃除機で内部を掃除します。

性能の最適化のため、14日毎の掃除をおすすめ

### 注意事項

- ・ 本体を掃除する前には必ず電源コードを抜き、本体の熱が冷めるまで待ってください。
- 本体を任意で分解、修理または改造しないでください。
- 引火性のスプレーや液体洗剤を使わないでください。
- ・ 小さなお子様が本体の掃除やメンテナンスを行わないようにしてください。
- ・掃除やメンテナンスの際には電源コードが抜けていることを必ずご確認ください。・破損や変色の原因となるベンゼン、アルコールまたはその他の揮発性液体を使用しないでください。

## 安全に関する注意事項

製品をお使いの前に次の安全に関する注意事項を 熟読および順守してください。

製品をお使いの前にフィルターが挿入されている かをご確認ください。

フィルターをつけずに作動させると製品寿命の短 縮や感電、ケガのおそれがあります。

本体の通風口に異物が入り込まないようご注意く ださい。

異物にはピン、小さな棒、硬貨などが含まれま<sub>オ</sub>

濡れた手では本体内部のいかなる場所も触っては いけません。

高電圧による感電のおそれがあります。

本体の吸入口および排出口がふさがらないようご 注意ください。


本体内部の温度が上昇し、製品の故障や変形の原 因になります。

本体の上に乗ったり重い物を乗せたりしないでください。

ケガや製品の故障および変形の原因になります。

## 警告 警告

製品の故障や深刻なケガ、死亡の危険を避けるために次の指示によく従ってください。



▲ この機器は、安全に責任を負う人の監視又は 指示がない限り、補助を必要とする人(子供 を含む)が単独で機器を用いることを意図し

♠ 子供が製品で遊ばないように監視する必要があります。

♠ 小さなお子様が監督なしに掃除およびメンテ ナンスをすることは避けてください。

⚠ 掃除やメンテナンスの際には電源コードが抜けていることを必ずご確認ください。

**企** 製品のプラグを抜くとき、コードを引っ張ら ないでください。

▲ 本体の作動中は電源コードを結んだり束ねたりしないでください。

▲ 本体が水に浸かった場合、プラグを抜いてカスタマーサービスにお問い合わせください。

♠ 作動中にプラグを抜いたり本体を移動させた りしないでください。

▲ 同じコンセントや電源供給装置に他の機器の プラグを追加で挿さないでください。

▲ 濡れた手でプラグを触らないでください。

▲ 長時間使用せずにいる場合は製品のプラグを 抜いてください。

▲ 熱を発する物の近くに置かないでください。

▲ 産業用オイルから発生する霧や煙または大量 の金属粉塵の近くでは使わないでください。

▲ コードを無理に曲げる、引っ張る、ねじる、 結ぶ、上に重い物を乗せるといった行為をす るとコードが損傷するおそれがあります。

♠ いかなる種類の車両や船舶、飛行機にも設置 することはできません。

♠ 有害ガスが大量発生する場所には置かないでください。

♪ 引火性物質(エアロゾル、燃料、ガスなど)の 近くに置かないでください。

・ 本体に強い風が当たる場所に置かないでください。

▲ 電源コンセントの下に製品を設置しないでく

▲ 本体が濡れるおそれのある過度に湿った場所 に置かないでください。

↑ 作動中は本体を壁から30cm以上離してください。近すぎると壁やその周囲に結露が生じることがあります。

## 安全指針

Winix空気清浄機をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品は家庭用となっております。

#### 空気清浄機使用時の重要注意事項

警告:

感電、ショート、火災の危険を避けるため、取扱説明書の指示に従ってください。

- 本製品を直接修理または改造しないでください。 修理は資格を持ったWinix技術者のみ行えます。
- 電源コードやプラグが破損しているかコンセント の壁への取り付けが緩い場合は使用しないでくだ さい。
- AC 100Vのみ使用可能です。
- 電源コードを破損させる、折る、無理に曲げる、 引っ張る、ひねる、結ぶ、コーティングする。 は さむ、上に重い物を乗せるといった行為は避けて ください。
- 定期的に電源プラグについたほこりを除去してください。湿気による感電の危険を避けることができます。
- 本体を掃除する前にコンセントから電源プラグを 抜いてください。電源プラグを抜く際はコードを 引っ張らずに必ずプラグ部分をつかんで抜いてく ださい。
- 電源プラグが破損した場合、必ず製造会社または 資格を持つ技術者に交換を依頼してください。

- 使用していないときはコンセントから電源プラグを抜いてください。
- 濡れた手で雷源プラグを触らないでください。
- 室内で煙が発生する殺虫剤を使用しているときは 本製品を作動させないでください。
- ベンゼンやペイントシンナーで機器を掃除しない でください。また、本体に殺虫剤をかけないでく ださい。
- 湿気が多い場所や浴室、トイレのような機器が濡れるおそれのある場所では使用しないでくださ
- 空気吸入口または排出口に指や異物を入れないでください。
- 可燃性ガスの近くで使用しないでください。タバコ、お香、その他火の気のある物の近くで使用しないでください。
- 本製品は暖房機器またはその他の排出源から放出される一酸化炭素は除去しません。

#### 空気清浄機使用時の重要な予防措置

- 吸入口または排出口をふさがないでください。
- ストーブのような熱い物の近くで使用しないでください。
- 機器が蒸気に触れるおそれがある場所で使用しないでください。
- 本体を横に倒して使用しないでください。
- フライヤーのような油成分が飛ぶ製品から離れた場所に置いてください。
- 洗剤を使って本製品を洗わないでください。
- フィルターのない状態で作動させないでください。
- True HEPAフィルターを洗って再使用しないでください。
- 前面パネルをつかまないでください。
- 空気排出口やファンに小さな物体を入れないでください。

## 本体仕様

モデル名	A231	サイズ (cm)	24.1 (W) x 24.1 (D) x 37.1 (H)
電源電圧	AC 100 V, 50/60 Hz	重さ	3.1 kg
定格電力	39 W 交換用		フィルター0
検証された部屋の広さ	30 m² (18 畳)	フィルター	) 1 NX = 0

製品の性能向上のため、事前告知なしに外観、デザインおよび製品の仕様が変更される場合があります。

### 製品に関するお問い合わせ/カスタマーサービスはWinixまで。

- 専用コールセンター: ☎ 0570-081-222
- (営業時間:平日10:00~16:00、土日祝日および当社の定める休日を除く)
- ・ ウェブサイト:www.winix.jp
- ・ Eメール:support@winix.jp

迅速なサービス提供のためモデル名と番号、発生した問題、連絡先および住所をお伝えください。

## 2年間無償保証

### 無償保証の条件は次の通りです。

- 1. 本製品は厳格な品質管理および検査を経て製造されます。
- 2. 消費者の不注意または誤用による製品故障の 場合は保証が無効化され、保証期間中であっ たとしても配送料 およびサービス手数料が発 生することがあります。
- 3. 無償保証を請求する際は購入証明書を提示する必要があります。
- 4. 購入証明書は安全な場所に保管してくださ
- 5. 本無償保証は日本国内でのみ有効です。

製品名		空気清浄機
モデル名		A231
購入日		
保証期間		2年
ご購入先		
ご購入先電話番号		
	住所	
お客様	氏名	
	電話	

ご購入後、上記の情報をすべて入力してください。

## WINIX

# 空気清浄機



A231 ユーザーマニュアル

• 製品保証書は本取扱説明書の裏面に印刷されています。本製品は日本でのみの使用を目的として 製造されています。本製品は100Vにのみ対応しています。